
Produktinformation

BKS Helius Schließanlagen Konfigurator

Art-Nr.: BKS Helius Schließanlage / GTIN: 4053042510064 / Marke: BKS







0,00 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Produktinformation

Der BKS Helius Schließanlagen Konfigurator- ermöglicht die schnelle und einfache Erstellung Ihrer individuellen Schließanlage

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der BKS Helius Schließanlagenkonfigurator

BKS präsentiert maßgeschneiderte und individuelle Lösungen für Schließsysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit dem BKS Helius eine intelligente und günstige Lösung an. Die Helius Schließzylinder nutzen eine zuverlässige Stiftanordnung und lassen sich dank des Wendeschlüsselsystems einfach bedienen.

An der auffälligen gelben Kugel im Schlüssel erkennen Sie das Helius Schließsystem Die Serie steht für ein vielseitiges Sicherheitssystem, das sich ideal für nahezu jede Anwendung eignet und zudem zu einem attraktiven Preis angeboten wird.

Kurzbeschreibung

BKS Helius verfügt über alle sicherheitstechnischen Merkmale die ein mechanisches Schließsystem bieten sollte.

Bereits in der Grundausstattung verfügt es über einen hohen Sicherheitsstandard. Trotz seines günstigen Preises kann man sich mit dem Schließsystem Helius sicher fühlen, auch danke des bereits in der Grundausstattung vorhandenen zusätzlichen Pickingschutz.

Zusätzlich kann der Schließzylinder mit der Not-und Gefahrenfunktion ausgestattet werden, dadurch kann man auch bei eingestecktem Schlüssel die Tür von außen öffnen. So können Sie den Schlüssel von innen beruhigt stecken lassen.

Auch der Schlüssel bietet so einige Vorteile: Die großzügig gestaltete Grifffläche des Helius 4000 sorgt dafür, dass das Öffnen und Schließen auch von großen und schweren Türen komfortabel und einfach möglich ist.

Gern erstellen wir mit Ihnen gemeinsam Ihre individuelle Schließanlage.

Im Lieferumfang befinden sich die Sicherungskarte, 3 Schlüssel sowie die Befestigungsschraube.

Einsatzbereiche des BKS Helius Schließzylinder

- Privathäuser und Wohnungen
- Innentüren, Außentüren, Haustüren, Wohnungstüren
- Mittel- und Großbetriebe
- Industrie- und Verwaltungsgebäude
- Öffentliche Anlagen wie Schulen oder Gemeindebauten
- große und komplexe Schließanlagen

Technische Daten des BKS Helius Doppelzylinder

Baulänge außen: 27 mm, 31 mm, 35 mm + 5 mm bis maximal 100 mm Baulänge innen: 31 mm, 35 mm + 5mm bis maximal 100 mm Zertifizierungen:

- Patentschutz
- Schlagpickingschutz
- geeignet für den Einsatz in Schließanlagen

Produktinformation

Achtung: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie unbedingt bitte die Zylinderlängen Innen und Außen. Um die korrekte Vermessung des Schließzylinder sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, unsere detaillierte Hilfeseite zu besuchen. Dort finden Sie hilfreiche Tipps und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen helfen, die richtigen Maße zu ermitteln. Selbstverständlich können Sie uns auch gern telefonisch oder per Mail kontaktieren.

Hinweise zur korrekten Bestellung der Schließzylinder

Bestellen Sie online alle nötigen Schließzylinder mit einer Bestellung.

A) Gleichschließende Schließzylinder

Möchten Sie mehrere Schließzylinder einer Serie bestellen, welche alle mit dem gleichen Schlüssel geschlossen werden können? Dann handelt es sich hierbei um eine Gleichschließung. Wählen Sie einfach bei der Bestellung unter Schließungsart "Gleichschließung" aus und wählen die entsprechende Konfiguration Ihres Schließzylinders. Nach der Konfiguration des ersten Schließzylinders klicken Sie auf "Warenkorb" und beginnen die Konfiguration Ihres nächsten Schließzylinders. Bei der nächsten Konfiguration wählen Sie wieder "Gleichschließung" und schon erhalten Sie beide Zylinder in der Ausführung gleichschließend.

Selbstverständlich können Sie dies auch für unterschiedliche Schließzylinder einer Modellreihe vornehmen. Das bedeutet, Sie können einen Doppelzylinder und einen Halbzylinder und ein Hangschloss in der Ausführung "Gleichschließend" bestellen und Sie öffnen alle Zylinder mit nur einem Schlüssel.

B) Einzelschließung

Möchten Sie mehrere Schließzylinder bestellen, aber keine Gleichschließung, dann wählen Sie einfach Schließungsart "Einzelschließung" aus.

C) Gleich- und Einzelschließung

Wollen Sie in einer Bestellung sowohl gleichschließende, als auch Einzelschließende Zylinder bestellen, so können Sie dies ebenso problemlos durchführen. Hierbei gilt: Alle Zylinder mit Gleichschließung werden gleichschließend produziert und alle Schließzylinder mit der Auswahl "Einzelschließung" werden mit Einzelschließung produziert.

Das bedeutet, je Bestellung ist maximal eine Schließanlage mit Gleichschließung, aber viele Schließzylinder mit Einzelschließung möglich. Sollten Sie mehrere Schließanlagen mit verschiedenen Gleichschließungen benötigen, sprechen Sie uns einfach an.

Konfiguration der Schließanlage

BKS Helius Schließanlage konfigurieren

Wir möchten Ihnen die Konfiguration der Schließanlage so einfach wie möglich gestalten. Hier finden Sie eine Schritt- für Schritt Anleitung zu Ihrer perfekten Schließanlage.

1. Türbezeichnung eintragen

Produktinformation

In diesem Feld können Sie einen individuellen Text für die Ihnen bekannte Türbezeichnung erfassen. Dies hilft Ihnen später den Schließzylinder korrekt zuzuordnen. Die Türbezeichnung wird später auch im Original Schließplan so enthalten sein.

2. Zylindertyp auswählen

Wählen Sie hier den gewünschten Zylindertyp, welcher für die jeweilige Einbausituation am besten geeignet ist. Sie können zwischen den nachfolgenden Zylindertypen wählen:

BKS Doppelzylinder - ideal für Eingangstüren und Zwischentüren



BKS Knaufzylinder - ideal für die Haustür



BKS Halbzylinder - ideal für Garagen, Schuppen und Schlüsselschalter

Produktinformation



BKS Hangschloss - ideal für Medizinschränke, Werkzeugschränke, Spinde oder Serverschränke



3. Längen und Sonderfunktionen wählen

Sobald Sie einen Zylindertyp in Punkt 2 gewählt haben, öffnen sich mögliche Sonderfunktionen zum gewählten Zylindertyp. Diese können Sie einfach durch einen Klick aktivieren.

In den Feldern Zylinderlänge: "außen" und "innen" können Sie die gemessenen Maße (immer von Lochmitte der Befestigungsschraube messen - nutzen Sie unsere Hilfeseite) eintragen.

4. Stückzahl wählen

Wählen Sie, wie viele Schließzylinder Sie mit dieser Konfiguration und dem dann zu wählenden Berechtigungen Sie benötigen.

5. Schließplan konfigurieren

In der Tabelle wird für jeden Schlüssel die Schließberechtigung durch das an- bzw. abwählen für den jeweiligen Zylinder erteilt. Die Schlüssel werden im Plan mit S 1 bis S 40 bezeichnet. Jede Spalte kennzeichnet einen Schlüssel. Soll ein Schlüssel eine Schließberechtigung für einen Zylinder erhalten, wählen Sie in der Zeile des Zylinders die Funktion ein. Wählen Sie oben die jeweils nötige Anzahl der Schlüssel.