Produktinformation

EVVA ICS Schließanlagen Konfigurator

Art-Nr.: EVVA ICS Schließanlage / GTIN: 4053042509679 / Marke: Evva







0,00 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 8-14 Tage

Produktinformation

Der EVVA ICS Schließanlagen Konfigurator- ermöglicht die schnelle und einfache Erstellung Ihrer individuellen Schließanlage

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der EVVA ICS Doppelzylinder

Auf das EVVA ICS Schließsystem können Sie sich stets verlassen. Das Wendeschließsystem ist sehr stabil, sicher und bietet hohe Sicherheit gegen unbefugtes Öffnen. Die beidseitige Einsteckbarkeit des Schlüssels macht dieses Schließsystem so komfortabel. Die einzigartige Kombination aus drei unterschiedlichen Sperrelementen macht ICS sicher, stark und verlässlich. ICS findet Anwendung in Eigenheimen, ist jedoch auch perfekt geeignet für große und komplexe Schließanlagen bspw. in Schulen und Bürokomplexen.

Die verdeckten Ausnehmungen im Innenbereich des Schließzylinders verhindern unbefugte Schlüsselkopien und sind weltweit einzigartig.

Für jede Türsituation ist EVVA ICS bestens geeignet.

Kurzbeschreibung

Der Doppelzylinder von EVVA ICS bietet sämtliche sicherheitsrelevanten Merkmale, die ein mechanisches Schließsystem zu erfüllen hat. Er eignet sich perfekt für den Innen-und Außen und ist in verschiedenen Optionen verfügbar.

Der Doppelzylinder ICS ist bereits in der Grundausführung als Modulbauweise verfügbar und bietet Abtastschutz, Pickingschutz und Anbohr-und Aufbohrschutz . Optional können Sie den Schließzylinder auch mit speziellen Bohr-und Ziehschutz erhalten.

Im Lieferumfang befinden sich die Sicherungskarte, 3 Schlüssel sowie die Befestigungsschraube.

Einsatzbereiche des EVVA ICS Schließzylinder

- Privathäuser und Wohnungen
- Innentüren, Außentüren, Haustüren, Wohnungstüren
- Mittel- und Großbetriebe
- Industrie- und Verwaltungsgebäude
- Öffentliche Anlagen wie Schulen oder Gemeindebauten
- große und komplexe Schließanlagen

Was sind die Unterschiede zwischen einer Kompaktbauweise und der Modularbauweise?

Vorteile Kompaktbauweise = günstiger Preis

Vorteile Modularbauweise = Flexibilität aufgrund änderbarer Zylinderlänge + erhöhte Widerstandsklasse

Sollten Sie eine Änderung der Zylinderlänge benötigen, können Sie uns den Schließzylinder einsenden und wir bauen diesen innerhalb weniger Werktage für Sie um.

Technische Daten des EVVA ICS Doppelzylinder

Baulänge außen:

Produktinformation

27 mm, 31 mm, 36 mm + 5mm bis maximal 61 mm

Baulänge innen:

27 mm, 31 mm, 36 mm + 5mm bis maximal 61 mm

Hinweis: Sondergrößen auf Anfrage möglich

Zertifizierungen:

- EN1303: Verschlusssicherheitsklasse 6
- Angriffswiderstandsklasse 2
- Brandschutz
- spezieller Bohr- und Ziehschutz (optional)

Achtung: Bevor Sie den Schließzylinder bestellen, messen Sie unbedingt bitte die Zylinderlängen Innen und Außen. Um die korrekte Vermessung des Schließzylinder sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, unsere detaillierte Hilfeseite zu besuchen. Dort finden Sie hilfreiche Tipps und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen helfen, die richtigen Maße zu ermitteln. Selbstverständlich können Sie uns auch gern telefonisch oder per Mail kontaktieren.

Hinweise zur korrekten Bestellung der Schließzylinder

Bestellen Sie online alle nötigen Schließzylinder mit einer Bestellung.

A) Gleichschließende Schließzylinder

Möchten Sie mehrere Schließzylinder einer Serie bestellen, welche alle mit dem gleichen Schlüssel geschlossen werden können? Dann handelt es sich hierbei um eine Gleichschließung. Wählen Sie einfach bei der Bestellung unter Schließungsart "Gleichschließung" aus und wählen die entsprechende Konfiguration Ihres Schließzylinders. Nach der Konfiguration des ersten Schließzylinders klicken Sie auf "Warenkorb" und beginnen die Konfiguration Ihres nächsten Schließzylinders. Bei der nächsten Konfiguration wählen Sie wieder "Gleichschließung" und schon erhalten Sie beide Zylinder in der Ausführung gleichschließend.

Selbstverständlich können Sie dies auch für unterschiedliche Schließzylinder einer Modellreihe vornehmen. Das bedeutet, Sie können einen Doppelzylinder und einen Halbzylinder und ein Hangschloss in der Ausführung "Gleichschließend" bestellen und Sie öffnen alle Zylinder mit nur einem Schlüssel.

B) Einzelschließung

Möchten Sie mehrere Schließzylinder bestellen, aber keine Gleichschließung, dann wählen Sie einfach Schließungsart "Einzelschließung" aus.

C) Gleich- und Einzelschließung

Wollen Sie in einer Bestellung sowohl gleichschließende, als auch Einzelschließende Zylinder bestellen, so können Sie dies ebenso problemlos durchführen. Hierbei gilt: Alle Zylinder mit Gleichschließung werden gleichschließend produziert und alle Schließzylinder mit der Auswahl "Einzelschließung" werden mit Einzelschließung produziert.

Produktinformation

Das bedeutet, je Bestellung ist maximal eine Schließanlage mit Gleichschließung, aber viele Schließzylinder mit Einzelschließung möglich. Sollten Sie mehrere Schließanlagen mit verschiedenen Gleichschließungen benötigen, sprechen Sie uns einfach an.

Konfiguration der Schließanlage

EVVA ICS Schließanlage konfigurieren

Wir möchten Ihnen die Konfiguration der Schließanlage so einfach wie möglich gestalten. Hier finden Sie eine Schritt- für Schritt Anleitung zu Ihrer perfekten Schließanlage.

1. Türbezeichnung eintragen

In diesem Feld können Sie einen individuellen Text für die Ihnen bekannte Türbezeichnung erfassen. Dies hilft Ihnen später den Schließzylinder korrekt zuzuordnen. Die Türbezeichnung wird später auch im Original Schließplan so enthalten sein.

2. Zylindertyp auswählen

Wählen Sie hier den gewünschten Zylindertyp, welcher für die jeweilige Einbausituation am besten geeignet ist. Sie können zwischen den nachfolgenden Zylindertypen wählen:

EVVA Doppelzylinder - ideal für Eingangstüren und Zwischentüren



EVVA Knaufzylinder - ideal für die Haustür

Produktinformation



EVVA Halbzylinder - ideal für Garagen, Schuppen und Schlüsselschalter



EVVA Hangschloss - ideal für Medizinschränke, Werkzeugschränke, Spinde oder Serverschränke



3. Längen und Sonderfunktionen wählen

Sobald Sie einen Zylindertyp in Punkt 2 gewählt haben, öffnen sich mögliche Sonderfunktionen zum gewählten Zylindertyp. Diese können Sie einfach durch einen Klick aktivieren.

Produktinformation

In den Feldern Zylinderlänge: "außen" und "innen" können Sie die gemessenen Maße (immer von Lochmitte der Befestigungsschraube messen - nutzen Sie unsere Hilfeseite) eintragen.

4. Stückzahl wählen

Wählen Sie, wie viele Schließzylinder Sie mit dieser Konfiguration und dem dann zu wählenden Berechtigungen Sie benötigen.

5. Schließplan konfigurieren

In der Tabelle wird für jeden Schlüssel die Schließberechtigung durch das an- bzw. abwählen für den jeweiligen Zylinder erteilt. Die Schlüssel werden im Plan mit S 1 bis S 40 bezeichnet. Jede Spalte kennzeichnet einen Schlüssel. Soll ein Schlüssel eine Schließberechtigung für einen Zylinder erhalten, wählen Sie in der Zeile des Zylinders die Funktion ein. Wählen Sie oben die jeweils nötige Anzahl der Schlüssel.